

伊賀南部クリーンセンターごみ処理施設定期修繕（後期） 主要機器仕様

ごみクレーン：数量 2 基

形式	クラブバケット付天井走行クレーン		
操作方式	自動、半自動、手動		
定格荷重	1. 17 t		
バケット容量	2. 8 m ³ 、切取り：4. 5 m ³		
スパン	18. 9 m	揚程	約 32. 1 m
走行距離	27 m（レールの長さ）	横行距離	15. 3 m
製造メーカー	東洋ホイスト(株)		

ろ過式集じん装置：数量 2 基

形式	ろ過式集じん器		
構造	機密構造		
ろ過速度	0. 84 m/min	ろ布面積	600 m ²
ろ布本数	210 本	ろ布洗浄方式	パルスジェット式
ろ布寸法	φ 140 mm× 6, 500 mm	室数	1 室
製造メーカー	新東工業(株)		

不燃・粗大ごみクレーン：数量 1 基

形式	クラブバケット付天井走行クレーン		
操作方式	半自動、遠隔手動		
定格荷重	0. 72 t		
バケット容量	2. 0 m ³ 、切取り：7. 2 m ³		
スパン	12. 6 m	揚程	17. 05 m
走行距離	26. 5 m（レールの長さ）	横行距離	9. 7 m
製造メーカー	東洋ホイスト(株)		