

上下水道部電子複合機（カラー機）機器仕様確認書

項 目		低速機 (25枚／分以上機)	高速機 (45枚／分以上機)
メーカー			
型 番			
台 数		台	台
A4横カラー連続複写速度		枚／分以上	枚／分以上
電子複合機本体での出力管理 及び枚数制限	装 備		
利用者情報登録可能件数	500件	件	件
ウォームアップタイム	60秒以内	秒以内	秒以内
ファーストコピー	モノクロ:7秒以内	秒以内	秒以内
	カラー:9秒以内	秒以内	秒以内
コピー(プリント)サイズ	最小(はがき)		
	最大(A3)		
コピー・スキャナー読取解像度	600dpi×600dpi以上		
出力解像度	600dpi×600dpi以上		
ソート機能(オフセット機能含む)	装 備		
拡大縮倍率	25%～400%	%～ %	%～ %
N－UP(集約)機能	4枚以上	枚	枚
自動両面原稿送り装置	110枚以上セット可能	枚セット可能	枚セット可能
	ワンパス機能 装備		
両面印刷機能	装 備		
カラーコピー制限	方 法(電子複合機単位等)		
カラープリント制限	方 法(PC単位等)		
ネットワーク機能	イーサネット (100BASE-TX / 10BASE-T)		
ネットワークの分離	セカンダリーイーサネット装備		
USB2.0ポート以上	個 数	個	個
グリーン購入法	適 合		
国際エネルギースタープログラム	適 合		
用紙カセット	20枚／分以上機 : 2段以上 それ以外 : 4段以上	段	段
手差しトレイ	装 備		
使用電源	適 合		
プリント機能	ネットワークプリント機能		
スキャナー機能	ネットワークスキャナー機能あり		
	TWAINドライバ機能あり		
カラースキャン速度	枚／分以上		
取扱方法	DocuWorks8.0及び9.0又はネットワーク経由の取り込みに対応		
スキャナーイメージの 一時格納領域	複合機内または供給者提供のネット ワーク上等の格納領域		
	一時格納領域の容量		
	一時格納領域の数 (ボックスの最大数)		
FAX通信モード	G3以上		
別トレイへのFAX出力	装 備		
電送時間	3秒以内		
走査線密度	400dpi×400dpi以上		
誤送信防止	方 法		
消耗品	消耗品名・型番を記載		

令和 年 月 日

住所又は所在地

入札参加申請者 商号又は名称

代表者職氏名 印

担当者名：

連絡先：

※入札参加申請書の提出前に、上下水道部経営総務室へ事前連絡の上、本紙を提出し承認を受けてください。
なお、入札参加申請書に承認を受けた本紙の写しを添付してください。

※必要に応じてカタログ等の資料の提出を求める場合があります。

上下水道部受付印	上下水道部承認